


Descrizione	Codice	Immagine
LANTERNA DA SEGNALAMENTO A 3 LUCI per manovratori e deviatori	FS 021/286	
BATTERIA ALCALINA 3V per lanterne da segnalamento	FS 813/504	
FANALINO PORTATILE A 3 LUCI	FS 0084	
DISPOSITIVO DI SHUNTAGGIO Con morsetti di tipo meccanico Cavo extraflessibile sez. 16 mmq. Morsetti in acciaio zincato	FS 0048	
DISPOSITIVO DI SHUNTAGGIO Con morsetti di tipo magnetico	FS 506/212	
BANDIERE DA SEGNALAMENTO	FS/DRA	
CHIAVE TRIPLA tipo FS47/1	FS 032/393	

Descrizione	Codice	Immagine
FISCHIETTI per capostazione-manovratore-ecc	FS 0057	
PALETTE PER CAPOSTAZIONE	FS 0051	
TORCIA DI SEGNALAMENTO A FIAMMA ROSSA	FS 0086	
VASCHETTA RACCOLTA OLIO (lt.6)	FS 24110	
TANICA RECUPERO OLIO ESAUSTO con 2 ruote e maniglia per trasporto (lt.36)	FS 0117	
TABELLA PER CODA TRENO	FS 506/595	
FANALE A LED PER CODA TRENO AMOVIBILE DIS.265696	FS 506/704	
LAMPADA BILUX Bianco/rossa	FS 506/570	


LAMPADINE

in categoria FS

Esempio :



Ctg. FS 379/072
Asimmetrica Biluce
24V 50/55W
Attacco P45t




Ctg. FS 799/145
Alogena per segnale P.L.
12V 20W Attacco G4

GRUPPO SF50TRZ attacco B22 d / 25x26

CTG. FS	379	019	21 V	30 W	chiara
CTG. FS	379	024	21 V	20 W	chiara
CTG. FS	379	027	24 V	40 W	chiara
CTG. FS	379	034	24 V	20 W	chiara
CTG. FS	379	025	24 V	30 W	opalina

GRUPPO GC50TRZ attacco B22 d / 25x26

CTG. FS	379	042	24 V	60 W	chiara
CTG. FS	379	055	28 V	20 W	opalina
CTG. FS	379	058	28 V	30 W	chiara
CTG. FS	379	071	28 V	20 W	chiara
CTG. FS	379	150	85 V	40 W	chiara
CTG. FS	379	161	150 V	30 W	chiara
CTG. FS	379	165	150 V	60 W	chiara
			80 V	60 W	chiara



BATTERIA ALCALINA 4,5 V
PER SEGNALI
RALLENTAMENTO TRENI
Cat.FS 740/743

F



BATTERIA ALCALINA 13,5 V
PER SEGNALI CODA TRENO
LUCE PULSANTE
Cat.FS 340/485



BATTERIA ALCALINA 3 V
PER LANTERNE DA
SEGNALAMENTO A 3 LUCI
Cat.FS 813/504



BATTERIA ALCALINA 4,5 V
PER TELEF. BATTERIA
LOCALE (TBL)

BATTERIE



BATTERIA DEPOLARIZZATA
AD ARIA 1,40 V
PER TELEFONIA FS
Cat.FS 813/505



BATTERIA DEPOLARIZZATA
AD ARIA 1,40 V
PER TELEFONIA FS
Cat.FS 813/506



BATTERIA ALCALINA 3 V
PER SEGNALI CODA TRENO
LUCE FISSA

TERMOMETRI AD INFRAROSSI COMPATTI con doppio puntamento laser per la misurazione della temperatura delle boccole.

Termometri compatti ad infrarossi; consentono la rilevazione della temperatura senza contatto in svariati campi grazie alla loro flessibilità e ad un Range di misura da -50°C a +800°C.

Incorporano un display retroilluminato per una facile lettura anche al buio.



FTS861

- Selezione C° o F°
- Autospegnimento
- Retroilluminazione
- Indicatore batteria scarica
- Indicatore di fuori scala
- Puntatore con doppio laser incrociato

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campo di misura----- -50°C~600°C/-58°F~1122°F
- Risposta----- Meno di 150 ms
- Risoluzione-----da 0,1° a 200°, 1° oltre 200°
- Precisione-----±2% or ±2°C/±4°F
- Rapporto di misura-----8:1
- Emmissività-----Fissa a 0,95
- Batterie-----1x9V
- Dimensioni-----146x104x43mm-Peso 163g



FTS863

- Selezione C° o F°
- Autospegnimento
- Retroilluminazione
- Indicatore batteria scarica
- Indicatore di fuori scala
- Trigger lock per uso continuo
- Indicazione valore max a display
- Allarme alto e basso preimpostabili
- Emmissività regolabile
- Elevato range di temperatura 1.000°C
- Rapporto di misura 20:1
- Puntatore con doppio laser incrociato

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campo di misura----- -50°C~800°C
- Risposta----- Meno di 150 ms
- Risoluzione-----da 0,1° a 200°, 1° oltre 200°
- Precisione-----±2% or ±2°C/±4°F
- Rapporto di misura-----20:1
- Emmissività-----Regolabile 0,10~1,00
- Batterie-----1x9V
- Dimensioni-----146x104x43mm-Peso 163g